
Wkręty do izolacji IPS 80



IPS 80 szary


IPS 80 biały


IPS 80 czarny


IPS 80 miedziany

Made in Germany BEST NYLON QUALITY by apolo MEA

ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY







Charakterystyka


- Wkręty do bezpośredniego mocowania w zewnętrznych systemach izolacji kompozytowej (ETICS) – szybkie i bez mostków termicznych
- Do mocowania profili ściennych, metalowej blachy, profili podłogowych, osłon szyn, czujników ruchu, lamp, oznaczeń, itp. bezpośrednio w materiale izolacyjnym
- Bez uprzedniego wiercenia (≤ 7 mm) dzięki zastosowaniu ostrej końcówki
- Wkręt z nylonu zbrojonego włóknem szklanym z zaślepką uszczelniającą z EPDM; odporny na starzenie, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Stylowa płaska główka, dostępne różne kolory
- Do otworów przelotowych ≥ Ø 8 mm (standardowy profil ścienny)
- Także do mocowania lekkich przedmiotów z użyciem śruby Ø 3 mm

Odpowiednie materiały budowlane


- ✔ Pustaki ceramiczne
- ✔ Beton komórkowy
- ✔ Pustaki wapienno-piaskowe
- ✔ Pustaki betonowe lekkie

IPS 80

Montaż wkrętów IPS 80 (profile ścienne)



Montaż wkrętów IPS 80 (mocowanie lekkich przedmiotów do ściany za pomocą śruby)



Stosować ze śrubą o średnicy 3mm; długość śruby Ls = 10mm + grubość mocowanego przedmiotu

Film do obejrzenia na stronie www.celo-apolo.de/en



IPS 80 z zaślepką z EPDM, Ø główki = 16,0 mm

Typ	Nr art.	Kolor	L [mm]	Śrubokręt (nasadka)	d_r [mm]	Cena PLN/ 100 szt.	Opakowanie [szt.]	Opakowanie [szt.]
IPS 80 szary	9GR80IPS	IPS 80 miedź	80	TX 25	8 – 10		50	900
IPS 80 biały	180IPS	Biały sygnałowy RAL 9003	80	TX 25	8 – 10		50	900
IPS 80 biały	9480IPS	Czarny Traffic black RAL 9017	80	TX 25	8 – 10		50	900
IPS 80 miedź	9CO80IPS	Brązowy miedziany RAL 8004	80	TX 25	8 – 10		50	900

Nośności i wymiary

Typ	Podłoże Polistyren EPS (PS15, PS20) bez gipsu F_{rec} [kN]	Podłoże Polistyren EPS (PS15, PS20) gipsowany F_{rec} [kN]	Podłoże Wełna szklana, skalna wełna szklana bez gipsu F_{rec} [kN]	Grubość materiału izolacyjnego [mm]
IPS 80	0,04	ca 0,06*	0,02	80

F_{rec}: Nośności zalecane we wszystkich kierunkach z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa 5
* Wartość zależy od rodzaju i grubości powłoki gipsowej