


FCR 410V PRO – PROFESJONALNA ŻYWICA, do najwyższych obciążeń



ZMIANA KOLORU



Hybrydowa żywica o najwyższych parametrach wytrzymałościowych, zapewniająca doskonałe nośności oraz wysokie bezpieczeństwo kotwienia w betonie i kamieniu.

Zastosowania:

- Wklejanie prętów zbrojeniowych, słupów nośnych i stropów,
- Kotwienie słupów nośnych w konstrukcjach hal szkieletowych,
- Zakotwienia w budownictwie morskim (nabrzeża),
- Odpowiedzialne zamocowania w budownictwie mostowym, tunelowym i drogowym jak: podpory, ciągnia, bariery itp.,
- Kotwienie maszyn i urządzeń w przemyśle; przenośników, podnośników, suwnic itp. narażonych na wibracje i udary.

Zalety:

- Zmiana koloru z niebieskiego na szary po zakończeniu żelowania (od tej chwili liczymy czas do osiągnięcia pełnej nośności),
- Przenoszenie najwyższych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym (kotwienie instalacji w stropach garaży, tuneli itp.),
- Zmniejszone zużycie żywicy (do 30% w zależności od średnicy),
- Odporna na udary i wstrząsy sejsmiczne klasy C1,
- Dopuszczenie do stosowania z wodą pitną – certyfikat WRAS,
- Po utwardzeniu nie wchodzi w reakcję z substancjami chemicznymi i wodą (agresywne środowiska przemysłowe jak oczyszczalnie ścieków i nadmorskie),
- Odporność ogniowa 120min umożliwia kotwienie w strefach pożarowych np. garażach podziemnych,
- Szybkie żelowanie i utwardzanie w niskich temperaturach,
- Montaż w suchym i mokrym betonie oraz pod wodą.
- Odporna na działanie wody morskiej. Kotwienie elementów konstrukcyjnych i urządzeń mocowanych nad lub pod powierzchnią morza oraz takich, które są narażone na zachłapanie wodą morską w trakcie instalacji.

nośność	8,5 t
rodzaje podłoża	beton, kamień
zakres kotwienia	pręty gwintowane M8-M30 pręty zbrojeniowe Ø8 - Ø32 łączenie zbrojenia Ø8 - Ø25
strefa betonu	beton spękany i niespękany
odporność ogniowa	F120
odporność sejsmiczna	C1
przemysł spożywczy	Certyfikat WRAS
certyfikaty ekologiczne	certyfikat LEED, VOC A+
pojemność tuby	410ml
dozownik	FMT380, FMT380PRO, FMT410AKU

ZMIENIA KOLOR Z NIEBIESKIEGO NA SZARY

KOD	POJEMNOŚĆ	OP
FCR410V PRO	410ml	12szt



Materiał pręta kotwy:

- Pręty zbrojeniowe, proste i rozwijane
- Pręty gwintowane ze stali węglowej klasy: 4.6, 5.8, 8.8, 10.9
- Pręty gwintowane nierdzewne A2-70, A4-70, A4-80
- Pręty gwintowane trudnodrzewijające 1.4529, 1.4565